

X-Track

POLYVALENT. CONFORTABLE. CONÇU POUR MÉNAGER LES SOLS.

PistenBully®

X-Track

1/2023 KGF



X-TRACK

Les barrettes des chenilles X-Track sont composées d'un noyau en alu enrobé de caoutchouc vulcanisé. L'enrobage caoutchouc de haute qualité possède un profil à structure à chevron qui confère aux chenilles une adhérence exceptionnelle.

DOMAINES D'UTILISATION

Les chenilles X-Track permettent d'intervenir en forêt, dans les prairies et les landes en ménageant au maximum les sols. Elles offrent en outre une tenue optimale même sur sols marécageux, où l'engin peut progresser en toute sécurité. Mais les chenilles X-Track ne sont pas de simples chenilles d'été. Lors de leur développement, une de nos priorités a été de les optimiser pour qu'elles assurent au PistenBully une bonne tenue et l'adhérence nécessaire même sur la neige. Les chenilles X-Track sont donc parfaitement adaptées lorsqu'il faut ménager le sol, en particulier sur les couches de neige peu épaisses, mais aussi dans les centres de ski en salle, et pour la préparation des pistes de ski de fond. Les barrettes caoutchouc permettent en outre de franchir silencieusement les terrains stabilisés et les routes asphaltées.

Type de véhicule	X-Track	Largeur totale au largeur de la piste (mm)					Poids* par jeu de chaîne	Barettes pièces	Hauteur de barette	Largeur de barette	Distance bandes	Numéro de bande	Solidité de bande	Roues dentée de barbotin
		1480	1720	1830	2320	2350								
Paana (858)	710 mm	2290					660 kg	54	86 mm	40 mm	116,5 mm	2	10 mm	12
PB 100/ Trail (822)	825 mm			2510			990 kg	68				3		
	970 mm			2800			1000 kg	68				4		
	1130 mm			3120			1250 kg	68				5		
PB 400 Trail étroit (824)	800 mm		2520				980 kg	75				2		
	975 mm		2870				1180 kg	75			3			
PB 400/ PB 400 Trail (824)	800 mm					3150	980 kg	75			2			
	975 mm					3150	1180 kg	75			3			
	1150 mm					3500	1415 kg	75			4			
PB 400 (827)	1150 mm				3470		1360 kg	71				123,5 mm	4	10/15 mm
PB 600 (828)	865 mm					3070	1170 kg	78		116,5 mm	3	10 mm	15	
	975 mm					3150	1280 kg	78	3					
	1150 mm					3500	1455 kg	78	4					
PB 600 E+ (848)	975 mm					3150	1315 kg	80	3					

www.pistenbully.com

*selon la norme ISO 1176/M6, les poids nets peuvent varier selon l'équipement.

