

X-Track

VERSATILE. CONFORTEVOLE. NON DANNEGGIANO IL SOTTOSUOLO.

PistenBully®

X-Track

1/2023 KGF



X-TRACK

Il traversino del cingolo X-Track abbina un'anima d'allu ad un involucro di gomma vulcanizzata. L'involucro, realizzato in gomma pregiata, presenta un battistrada con struttura a lisca di pesce che conferisce al cingolo un grip eccellente.

CAMPI D'IMPIEGO

Il cingolo X-Track consente una marcia estremamente „delicata“ sui terreni nelle aree a bosco, prato e brughiera. Crea un ottimo appoggio e garantisce una marcia sicura anche sui terreni paludosi e acquitrinosi. X-Track non è un tipico cingolo estivo: nella sua progettazione si è puntato a realizzare un cingolo capace di offrire al PistenBully un buon sostegno e il necessario grip anche sulla neve. Specialmente nelle zone con poca neve, ma anche nei centri di sci Indoor e nella preparazione delle piste di fondo, il cingolo X-Track è ideale proprio per la sua delicatezza di appoggio. I traversini in gomma garantiscono inoltre una marcia silenziosa nell'attraversamento di superfici pavimentate e di strade asfaltate.

Tipo veicolo	X-Track	Larghezza totale alla carreggiata (mm)					Peso* per kit catena	Numero traversini	Altezza traversini	Larghezza traversini	Distanza nastri	Numero nastri	Spessore nastro	Ingranaggi di ruota motrice	
		1480	1720	1830	2320	2350									
Paana (858)	710 mm	2290					660 kg	54	86 mm	40 mm	116,5 mm	2	10 mm	12	
PB 100/ Trail (822)	825 mm			2510			990 kg	68				3			
	970 mm			2800			1000 kg	68				4			
	1130 mm			3120			1250 kg	68				5			
PB 400 Trail stretto (824)	800 mm		2520				980 kg	75				2			
	975 mm		2870				1180 kg	75				3			
PB 400/ PB 400 Trail (824)	800 mm					3150	980 kg	75			2				
	975 mm					3150	1180 kg	75			3				
	1150 mm					3500	1415 kg	75			4				
PB 400 (827)	1150 mm				3470		1360 kg	71				123,5 mm	4	10/15 mm	14
PB 600 (828)	865 mm					3070	1170 kg	78				116,5 mm	3	10 mm	15
	975 mm					3150	1280 kg	78			3				
	1150 mm					3500	1455 kg	78			4				
PB 600 E+ (848)	975 mm					3150	1315 kg	80	3						

www.pistenbully.com

*secondo la norma ISO 1176/M6, i pesi netti possono variare a seconda delle dotazioni.

