

X-Track Kette

VIELSEITIG. KOMFORTABEL. UNTERGRUNDSCHONEND.

PistenBully®

X-Track Kette

1/2025 KGF



X-TRACK KETTE

Der Steg der X-Track Kette kombiniert einen Aluminiumkern mit einem aufvulkanisierten Mantel aus hochwertigem Gummi. Das Profil in Fischgrätenstruktur sorgt für perfekten Grip.

EINSATZBEREICH

Die ganzjährig nutzbare X-Track Kette bietet perfekten Halt auf Wald-, Wiesen- und Heideflächen und auf sumpfigem oder morastigem Untergrund. Im Schnee sorgt sie für sichere Traktion, die geringe Eindringtiefe ermöglicht geringere Frästiefen und spart Kraftstoff. Bei niedriger Schneelage, in Indoor-Skizentren und zur Loipenpräparierung wird sie als Schonkette geschätzt. Die neue extrabreite symmetrische 6-Band X-Track Kette (1.420 mm, für PB 400 und PB 600) ist ideal zur frühen Präparierung bei wenig Schnee, für den Transport von Schneekanonen und das Bearbeiten von Tal-, Zieh- und Verbindungswegen. Je nach Einsatz und Steigung kann sie halb oder voll mit Spike-Eisgreifern bestückt werden – für maximalen Grip.

Fahrzeug	X-Track Kette	Außenbreite bei Spurweite (mm)					Bodendruck ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ je Kettensatz	Steganzahl	Steghöhe	Spike-Eisgreifer möglich	Teilung Bänder	Anzahl Bänder	Bandstärke	Triebradzähne
		1.480	1.720	1.830	2.320	2.350									
Paana (858)	710 mm	2.290					0,095 kg/cm ²	660 kg	54	86 mm		116,5 mm	2	10 mm	12
PB 100/ Trail (822)	825 mm			2.510			0,110 kg/cm ²	990 kg	68				3		13
	970 mm			2.800			0,094 kg/cm ²	1.000 kg	68				4		
	1.130 mm			3.120			0,084 kg/cm ²	1.250 kg	68				5		
PB 400 Trail schmal (824)	800 mm		2.520				0,116 kg/cm ²	980 kg	75				2		
	975 mm		2.870				0,098 kg/cm ²	1.180 kg	75				3		
PB 400/ PB 400 Trail (824)	800 mm					3.150	0,110 kg/cm ²	980 kg	75				2		
	975 mm					3.150	0,093 kg/cm ²	1.180 kg	75				3		
	1.150 mm					3.500	0,082 kg/cm ²	1.415 kg	75				4		
PB 400 (827)	1.150 mm					3.500	0,084 kg/cm ²	1.360 kg	71	98 mm	☑	123,5 mm	4	10/15 mm	14
	1.420 mm					3.770	0,074 kg/cm ²	2.040 kg ⁽³⁾	71				6	15 mm	
PB 600 E+ (848)	975 mm					3.150	0,122 kg/cm ²	1.315 kg	80	86 mm		116,5 mm	3	10 mm	15
PB 600 (828)	865 mm					3.070	0,120 kg/cm ²	1.170 kg	78				3	10/15 mm	
	975 mm					3.150	0,108 kg/cm ²	1.280 kg	78				3	10 mm	
	1.150 mm					3.500	0,094 kg/cm ²	1.455 kg	78				4	10/15 mm	
	1.420 mm					3.770	0,082 kg/cm ²	2.120 kg ⁽³⁾	74				6	15 mm	14

⁽¹⁾ Bodendruck Solo Fzg. inkl. Ketten ohne Zusatzgeräte ab.

⁽²⁾ nach ISO 1176/M6, Eigengewichte können je nach Ausstattung variieren.

⁽³⁾ Je Bestückung erhöht sich das Gewicht um ca. 60 kg.

