

Cingoli X-Track

VERSATILI. CONFORTEVOLI. NON DANNEGGIANO IL TERRENO.

PistenBully®

Cingoli X-Track

1/2025 KGF



CINGOLI X-TRACK

Il traversino dei cingoli X-Track abbina un'anima di alluminio a un involucro in gomma vulcanizzata di alta qualità. Il profilo del cingolo a spina di pesce garantisce una perfetta aderenza.

CAMPI D'IMPIEGO

I cingoli X-Track, utilizzabili tutto l'anno, consentono un'aderenza ottimale su terreni boschivi, prati, brughiere e su fondi paludosi o fangosi. Sulla neve offrono una trazione sicura e, grazie alla bassa profondità di penetrazione, permettono di ridurre la profondità di fresatura e aumentano il risparmio di carburante. Sono apprezzati come cingoli a basso impatto in condizioni di scarso innevamento, nei centri sciistici indoor e per la preparazione delle piste da sci di fondo. I nuovi cingoli X-Track a 6 nastri, simmetrici ed extra larghi (1.420 mm, per PB 400 e PB 600), sono ideali per la preparazione iniziale delle piste in presenza di poca neve, per il trasporto dei cannoni di innevamento artificiale e per la lavorazione di sentieri vallivi, strade di accesso e vie di collegamento. A seconda dell'impiego e della pendenza, possono essere dotati di inserti chiodati per offrire la massima trazione.

Veicolo	X-Track	Larghezza totale alla carreggiata (mm)					Pressione al suolo ⁽¹⁾	Peso ⁽²⁾ per kit catena	Numero traversini	Altezza traversini	Possibilità di inserti chiodati	Distanza nastri	Numero nastri	Spessore nastro	Denti della ruota motrice
		1.480	1.720	1.830	2.320	2.350									
Paana (858)	710 mm	2.290					0,095 kg/cm²	660 kg	54	86 mm		116,5 mm	2	10 mm	12
PB 100/ Trail (822)	825 mm			2.510			0,110 kg/cm²	990 kg	68				3		13
	970 mm			2.800			0,094 kg/cm²	1.000 kg	68				4		
	1.130 mm			3.120			0,084 kg/cm²	1.250 kg	68				5		
PB 400 Trail stretto (824)	800 mm		2.520				0,116 kg/cm²	980 kg	75				2		
	975 mm		2.870				0,098 kg/cm²	1.180 kg	75				3		
PB 400/ PB 400 Trail (824)	800 mm					3.150	0,110 kg/cm²	980 kg	75			2			
	975 mm					3.150	0,093 kg/cm²	1.180 kg	75			3			
	1.150 mm					3.500	0,082 kg/cm²	1.415 kg	75			4			
PB 400 (827)	1.150 mm				3.470		0,084 kg/cm²	1.360 kg	71	98 mm	☑	123,5 mm	4	10/15 mm	14
	1.420 mm				3.740		0,074 kg/cm²	2.040 kg ⁽³⁾	71				6	15 mm	
PB 600 E+ (848)	975 mm					3.150	0,122 kg/cm²	1.315 kg	80	86 mm		116,5 mm	3	10 mm	15
PB 600 (828)	865 mm					3.070	0,120 kg/cm²	1.170 kg	78				3	10/15 mm	
	975 mm					3.150	0,108 kg/cm²	1.280 kg	78				3	10 mm	
	1.150 mm					3.500	0,094 kg/cm²	1.455 kg	78				4	10/15 mm	
	1.420 mm					3.770	0,082 kg/cm²	2.120 kg ⁽³⁾	74			98 mm	☑	123,5 mm	6

⁽¹⁾ Pressione al suolo veicolo senza verricello incl. cingoli senza attrezzi supplementari.

⁽²⁾ secondo la norma ISO 1176/M6, i pesi netti possono variare a seconda delle dotazioni.

⁽³⁾ Ogni equipaggiamento aumenta il peso di ca. 60 kg.

