

Informationshinweis zur POOL-ALPIN Aktion 2017 "Stegschrauben für deine Pistengeräte - Schraube M 12 x 60; Geomet 321 A"

EI_01/17_1240

Zielgruppe

Kundenwerkstatt

Ansprechpartner

Christof Heim

Beschreibung

POOL-ALPIN bietet in der genannten Aktion selbstsichernde Schrauben für Laufketten an. Wir haben die dort angebotene selbstsichernde Schraube M 12 x 60 getestet. Diese Schrauben sind durch die Prägung ‚CLEFF‘ einfach zu erkennen. Die Schrauben entsprechen nicht den von der **Kässbohrer Geländefahrzeug AG** vorgegebenen Spezifikationen für Schrauben, die in ‚PistenBully‘ Laufketten eingesetzt werden.

Dringlichkeit

Sofort

Vorgehen

Lesen Sie vor Beginn der Arbeit die **Grundlegenden Sicherheitsinformationen**.

Spezifikation

Bei den getesteten Schrauben sind folgende Abweichungen von den Spezifikationen für den Einsatz in ‚PistenBully‘ Laufketten aufgefallen:



- Die Schraube ist mit ‚**Geomet 321 A**‘ gegen Korrosion beschichtet. Diese Beschichtung ist von der **Kässbohrer Geländefahrzeug AG** nicht freigegeben.
- Das Gewinde ist mit der Schraubensicherung ‚**3M 2510**‘ orange versehen. Mit dieser Schraubensicherung liegen keine Erfahrungswerte vor.
- Die Schraubensicherung hat nicht die vorgegebene Länge.
- Die Schraubensicherung härtet nicht nach der vorgegebenen Zeit aus. Beim Prüfen des Losbrechmomentes war die Schraubensicherung noch klebrig.
- Das Losbrechmoment der Schraubensicherung liegt weit unter dem Vorgabewert.

Soweit es durch die Verwendung der genannten, nicht spezifikationsgemäßen Schrauben für Laufketten zu einem Schaden an der Laufkette (oder anderen bzw. weiteren Fahrzeugteilen des ‚PistenBully‘) kommt, ist eine Haftung, ebenso wie Gewährleistung, Garantie und Kulanz ausgeschlossen.

Wir behalten uns ausdrücklich vor, Kosten für die Mangelfeststellung insoweit entstandener Schäden nach Aufwand zu berechnen.

Gegenüberstellung selbstsichernde Schrauben für Laufketten (→ Seite 2)

Gegenüberstellung selbstsichernde Schrauben für Laufketten

			
Spezifikation	Original KGF Schrauben für Laufketten	Mitbewerber Schrauben für Laufketten	Bemerkung
Abmessungen	M 12 x 60 mm	M 12 x 60 mm	
Beschichtung	„Dacromet 320 A“	„Geomet 321 A“	Keine Freigabe durch die Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Schraubensicherung	„Precote 85“ orange	„3M 2510“ orange	Ohne Erfahrungswerte
Länge der Schraubensicherung	Gemäß der Vorgabe	Nicht gemäß der Vorgabe	
Eigenschaft der Schraubensicherung	Komplett ausgehärtet - Weißbruch	Nicht ausgehärtet - klebrig	Nicht nach der Vorgegebenen Zeit ausgehärtet
Losbrechmoment	Vorgabewert übertroffen	Weit unter Vorgabewert	