

Technische Daten

PistenBully 400 / 400 W

Motor	400	400 W
Typ	Cummins QSL 9	
Zylinderzahl	6	
Hubraum	8,9 l / 8.900 ccm	
Leistung nach ECE	272 kW / 370 PS	
Abgasnorm	Euro 3A	
Max. Drehmoment	1.519 Nm bei 1.500 U/min	
Tankinhalt	260 l	
Kraftstoffverbrauch	ab 19 l/h	
Fahrertriebspumpe	140 ccm	



Fahreigenschaften	400	400 W
Höchstgeschwindigkeit	0 – 23 km/h, stufenlos	0 – 20 km/h, stufenlos
Geschwindigkeit im Windenbetrieb	0 – 17 km/h	
Steigvermögen	bis 100 %	
Wenderadius	auf der Stelle	

Elektrik	400	400 W
Schwachstromanlage	24 V	
Lichtmaschine	24 V / 140 A	
Batterien	2 x 12 V / 135 Ah	
Kaltstartleistung	900 A	

Beleuchtung	400	400 W
Vorne	2 H7 Frontscheinwerfer und 2 H11 Arbeitsscheinwerfer	
Hinten	2 H11 Heckscheinwerfer	
Seitlich	optional	
Suchscheinwerfer	Twin-Suchscheinwerfer	
Zusatzscheinwerfer	–	2 x LED 2.200 lm am Windenbügel

Kabine	400	400 W
ROPS Zertifikat	ja	
Fahrersitz	verstellbar	
Bedienelemente	Bildschirm als Anzeigeelement	
Verglasung	Front-, Heck- und Seitenscheiben beheizt	
Außenspiegel	beheizt	
Scheibenwischer	kühlwasserbeheizt	

Optionen	400	400 W
Hydraulisch klappbare Seitenfinisher	optional	
Hochdruckanschluss	optional	
Xenon-Beleuchtungspaket	optional	
Scheibenräder	optional	Serie
Magnum-Antriebsrad	optional	
Hydraulikölvorwärmung	optional	
Anhängerkupplung	optional	
Liftnotbetrieb	optional	
Klappbare Transportgalerie	optional	
Heckkamera	optional	Serie
Hosenträgergurt	optional	Serie



Windenaufbau		400 W	
Zugkraft	stufenlos	40 kN / 4.080 kp	
Seildurchmesser		11 mm	
Seillänge		1.050 m	
Nutzbare Seillänge		1.000 m	
Rechn. Bruchlast des Seiles		130 kN / 13.256 kp	
Antriebsleistung	bei 40 kN Zugkraft	110 kW / 150 PS	
Gewicht (Winde, Seil und Aufbau)		1.900 kg	

Gewichte		400	400 W
Eigengewicht	mit Kombikette	7.340 kg	9.270 kg
	mit Stahlkette	8.020 kg	9.950 kg
Zulässiges Gesamtgewicht		11.800 kg	11.800 kg
Nutzlast Ladefläche ohne Winde		1.500 kg	2.500 kg

Abmessungen		400 / 400 W
Breite	ohne Ketten	2.500 mm
	über Kombiketten / Stahlketten	4.206 mm
	über AFF mit Zwischenfinisher	5.500 mm
	über AFF mit klappbaren Seitenfinishern	6.400 mm
Räumschild	Breite offen	5.260 mm
	Breite geschlossen	4.420 mm
	Höhe	1.000 mm
Höhe	über alles	2.830 mm
	400 W über Winde betriebsbereit	3.280 mm
	bei gekipptem Fahrerhaus	3.250 mm
Bodenfreiheit		350 mm
Länge	mit Räumschild und Fräse	9.010 mm
	mit Räumschild, Fräse und Spurgerät	10.310 mm
Ladefläche	Länge	2.120 mm
	Breite	1.920 mm
Empfohlene Garagenmaße	Länge	11.000 mm
	Breite	6.000 mm
	Höhe	3.500 mm